

# KENMERKENBLAD PIENTER PRO MUURVERF MAT



## PRODUCT

### Omschrijving

Pienter Pro Muurverf Mat is een watergedragen all-round muur- en plafondverf voor binnen.

### Belangrijkste eigenschappen

- Streeploos resultaat
- Makkelijk te verwerken
- Zeer goede dekking en vloeit
- Spatvrij aan te brengen
- Goed afneembaar schrobklasse 2

### Toepassingen

Uitstekend geschikt voor minerale ondergronden zoals metsel- en pleisterwerk, (gas)beton, glasweefsel en gipsplaten. Nieuw stucwerk voorbehandelen met voorstrijk.

## PRODUCTINFORMATIE

### Bindmiddel

Vinylcopymeerdispersie

### Theoretisch rendement

ca. 8 - 10 m<sup>2</sup> per ltr

### Glansgraad

Mat

### Houdbaarheid

Ca. 18 maanden in onaangebroken verpakking koel, droog en vorstvrij bewaren

## VERWERKINGSGEGEVENS

### Verwerking

Kwast en roller

### Droging bij 20°C en 65% r.v.

Na ca. 1 uur stofdroog. Na ca. 6 uur overschilderbaar met dispersie muurverven

### Verwerkingscondities

- Voor gebruik goed oproeren
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
- Max 85% luchtvochtigheid
- Ondergrond incl. omgevingstemperatuur tussen de 10°C en 25°C
- Temperatuur ondergrond dient minimaal 3°C boven dauwpunt te liggen

### Verdunning/Reinigen materiaal

Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water, maximaal 5%. Reinigen materiaal met lauw water

# KENMERKENBLAD PIENTER PRO MUURVERF MAT



## LEVERING

**Verpakking** 1 ltr, 2,5 ltr en 10 ltr

**Kleur** Wit/basis 1

## SYSTEEM

### Voorbehandeling

- Ondergrond moet droog, schoon en stofvrij zijn
- Niet intacte en/of loszittende verflagen verwijderen
- Waar nodig ondergrond herstellen/repareren met een geschikt reparatiemiddel
- Reparatieplekken na droging vlak opschuren
- Ondergronden dienen afgebonden, draagkrachtig en volledig uitgehard te zijn. Maximaal vochtpercentage:  
Gips gebonden ondergronden; 1%  
Steenachtige ondergronden: 4%
- Test altijd de draagkracht van de ondergrond door middel van een hechtproef

### Afwerking

Overschilderbaar met dispersie muurverven